


Pamirškite mirkymą, kaitvietė nepriekaištingai švari

Indaplovėje „800 SprayZone“ galima intensyviai plauti prikaistuvius, nes plovimas yra triskart efektyvesnis nei įprastos indaplovės. Nereikia paleisti pamirkymo funkcijos. Galingo slėgio vandens srautu pašalinamas netgi prikėpęs maistas ir riebalų likučiai, ir virtuvės reikmenys visada išplaunami nepriekaištingai švariai.

Gaminio privalumai ir ypatybės
„SprayZone“ – intensyvaus plovimo sritis

„SprayZone“ dėka puikiai išplausite savo puodus ir keptuves. Galingo slėgio vandens srautas puikiai išplaus viską, ką sudėsite šioje srityje. Tai tris kartus intensyvesnis plovimas nei įprastose indaplovėse, todėl visi jūsų indai bus idealiai švarūs.


Visapusiškas apipūrkimas naudojant funkciją „SatelliteClean“

„SatelliteClean“ indaplovi išplauti virtuvės reikmenys lieka be menkiausių dėmelės, nes ji veikia net triskart efektyviau nei įprasta indaplovė. Dvigubas besisukantis purkštukas, kuris nuolat keičia purškimo kampa, kruopščiai išplauna netgi didelius daiktus.


Daugiau jokių spėlonių naudojant „QuickSelect“

„QuickSelect“ – tai lengvas būdas paleisti Jūsų pasirinktą indų plovimo ciklą. Slankikliu pasirinkite ciklo trukmę ir bakstelėdami pridėkite bet kokias papildomas pasirinktis – dar niekada nebuvo taip paprasta. O visą kitą darbą atliks prietaisas – daugiau niekuo nesirūpinkite.



- Krovimo talpa: 15 pagal IEC normą
- XXL indaplovė dideliems pakrovimams su 10 L papildomos vietos viduje
- Garso lygis: tik 39 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)
- 8 programos, 4 temperatūros
- Indaplovės programos: 160 minučių, 60 minučių, 90 minučių, AUTO Sense, Eco, Indaplovės priežiūra, Greitas 30 minučių, Praskalaut ir palaikyt
- „FlexiSpray Satellite“ purkštukas
- Daugiakalbis systųjų kristalų ekranas
- Jutiklinis valdymo skydelis, kuriame galima pasirinkti programas ir funkcijas
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Prijungimas prie karšto vandens iki 60°C.
- Nuo 1 iki 24 valandų uždelsto įsijungimo galimybė
- SENSORCONTROL indaplovė
- Vandens jutiklis aptinka nešvarumų lygį ir sureguliuoja vandens sąnaudas
- Druskos ir skalavimo priemonės indikatorius
- „TimeBeam“ – likusio laiko projektavimas ant grindų
- Vidaus apšvietimas optimaliam matumui
- Viršutinis krepšys su „FlexiLift“
- Viršutinio krepšio aukštis reguliuojamas net tada, kai yra visiškai prikrautas.
- Viršutinis krepšys su 2 sulankstomomis lentynomis, 2 sulankstomomis vielomis stiklinėms, 2 minkštais laikikliais, 6 minkštais laikikliais vyno taurėms, sulankstomomis lentynomis puodeliams, Premium bėgeliai, Nerūdijančio plieno rankena Electrolux, šoninėmis krepšio rankenomis
- Apatinis krepšelis su 4 foldable plate racks, Spray Zone, Stainless steel handle
- Apsauga nuo vandens išsiliejimo
- Įmontuoto A (min./maks.) × P × G (mm): 820/900 × 600 × 550
- Inverterinis variklis
- Slankiojantys vyriai lengvam montavimui
- „ComfortRails“ bėgeliai

„ComfortRails“ – švelnūs visiems indams

Dėl „Comfortrails“ indaplovės stalčiai slankioja kur kas sklandžiau. Bėgeliai švelniai prilaukia krepšelį, kad šis nesvyruotų ir nebarškėtų, todėl jūsų taurės ir lėkštės bus saugios. Geresnė indų priežiūra ir tylesnis veikimas.

Vidaus apšvietimas – aiškesnis vaizdas

Naudojant mūsų automatinį vidaus apšvietimą pro akis nepraslys nė menkiausia detalė. Indaplovės vidus apšviečiamas, todėl galima aiškiai matyti, kas joje vyksta. Be to, lengviau pakrauti ir iškrauti indaplovę.

Gaminio techninės savybės

Montavimo matmenys A x P x G, (mm)	818 x 600 x 550	Viršutinis purkštuvus	Yra
Tipas	Montuojamas	Apatinis purkštuvus	Satelitinis purkštuvus su Spray Zone
Energijos vartojimo efektyvumo etiketė	D	Filtro medžiaga	Nerūdijančio plieno
Indų įkrova (komplektai)	15	Dažnis	50-60
Programų skaičius	8	Įtampa, V	200-240
Temperatūrų skaičius	4	Galingumas, W	1550-2200
Džiovinimo sistema	„AirDry“ technologija	Įrengimo priedai	1/2" reduction, Outlet hose clamp, Plinth fixing brackets, Steam protection, Template, Top & side brackets, side sealings
Plovimo programos	160 minučių, 60 minučių, 90 minučių, AUTO Sense, Eco, Indaplovės priežiūra, Greitas 30 minučių, Praskalaut ir palaikyt	FuzzyLogic sistema	Yra
Mygtukų funkcijos	Atidėta pradžia, "GlassCare", My Time, On/off, Programos pasirinkimas, "SprayZone", "XtraPower"	Šviesos indikatorius ant grindų	Šviesos indikatorius baltas
Programų indikatorius	TFT ekranėlis	Saugiklis (A)	10
Ekranėlis	Atidėta pradžia, Likutinis laikas, Serviso kodas	Vidaus apšvietimas	Yra
XXL talpa	Taip	Apsauga nuo vaikų	Nėra
Maitinimo laido ilgis, m	1.6	Plovimo efektyvumas	1.13
Aukštis, mm	818	Džiovinimo efektyvumas	1.07
Plotis, mm	596	Energijos suvartojimas 100-ai ciklų, kWh	86
Gylis, mm	550	Vandens sunaudojimas, l	11
Vandens tiekimas	Šaltas arba karštas	Gręžimo triukšmas, dB(A) re 1 pW	39
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Plūduriuojantis jungiklis	Viršutinio krepšio tipas	Reguliuojamas, pilnas pakrovimas
		Stalo įrankių laikymo vieta	Viršutiniame stalčiuje

