



Gaminio privalumai ir ypatybės

Dėl „LowFrost“ sistemos mažiau laiko reikia skirti šaldiklio priežiūrai
Integruota „LowFrost“ sistema palaiko šaldiklio temperatūrą, kad nesikaupytų šerkšnas. Geresnis veikimas ir mažiau priežiūros.

- Valdymo pultas su skystųjų kristalų ekranu
- Valdymo tipas: Elektroninis
- Mažo šerkšno kiekio technologija
- Greitojo užšaldymo funkcija ir automatinis įprastų nuostatų sugrąžinimas
- Vidaus apšvietimas
- Kojelės / ratukai: 2 feet + 2 wheels
- Paslėptas šaldiklio garintuvas
- Skysčio išleidimo atitirpinant sistema

Kompresoriaus penkerių metų garantija

Būkite ramūs žinodami, kad kompresoriui taikoma penkerių metų garantija. Garantija taikoma žalai, padarytai prietaisą gaminant, gabenant, šalinant ir pripildant dujas arba atliekant bendrojo pobūdžio priežiūros darbus.



Aukščiausios kokybės LED šaldiklio apšvietimas

Puikus matumas dėl šaldiklyje integruoto LED apšvietimo. Energiją taupančios lemputės ryškiai apšviečia visą erdvę. Suvartojama 10 kartų mažiau energijos nei esant standartiniam apšvietimui.

Gaminio techninės savybės

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|----|
| Spalva | Balta | Svoris (bruto), kg | 37 |
| Talpa, Grynasis tūris, l (Šaldymo skyrius) / Šaldiklio grynasis tūris, l ELNE20 | 198 D | Svoris (neto), kg | 27 |
| Metinis energijos suvartojimas, kWh | 160 | | |
| Šalgymo pajėgumas, kg/24h | 12 | | |
| LowFrost sistema | Yra | | |
| Valdymo tipas | Elektroninis | | |
| Valdymo skydelio vieta | Apačioje | | |
| Šaldymo technologija (šaldiklis) | Statinis | | |
| Krepšys | 1 baltas vielinis | | |
| Signalas, įspėjantis apie atidarytą dangtį | Nėra | | |
| Pakilusios temperatūros signalas | Nėra | | |
| Eco setting | Nėra | | |
| Aukštis, mm | 845 | | |
| Plotis, mm | 1026 | | |
| Gylis, mm | 616 | | |
| Įtampa, V | 230-240 | | |
| Galingumas, W | 100 | | |
| Maitinimo laido ilgis, m | 2 | | |
| Triukšmas, dB(A) | 39 | | |
| Rakinamas dangtis | Nėra | | |
| Skirtukas | Nėra | | |

