



700 Frost free Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis 201 cm, A++.

Gaminio privalumai ir ypatybės

Moderni „DesignLine“ dizaino linija

Minimalus griežtų linijų dizainas, plokščias grūdinto stiklo arba nerūdijančio plieno durelių paviršius puikiai derės šiuolaikinėje virtuvėje. „DesignLine“ šaldytuvai - kai pažangios technologijos puikiai dera su išskirtiniu dizainu.

„TwinTech® No Frost“ apsaugo nuo išdžiūvimo

„TwinTech® No Frost“ dviguba vėsinimo sistema išlaiko drėgmę jūsų produktuose. Geresnis už standartinį „No Frost“ aparatą, nes yra atskiros šaldytuvo ir šaldiklio vėsinimo sistemos. Šaldiklyje nesusidaro šerkšnas. Šaldytuve palaikoma tinkama drėgmė, todėl maisto produktų masės nuostoliai 60 % mažesni.



10 metų garantija kompresoriui

Būkite ramūs žinodami, kad garantinis aptarnavimas taikomas visiems darbams, dalims bei transportavimui, kurie susiję su kompresoriaus gedimu net 10 metų!

- Bendra šaldymo kameros talpa: 94 l
- Bendra šaldytuvo talpa: 244 l
- Bendra talpa 0° zonoje: 0 l
- Triukšmo lygis: tik 42 dB
- Automatinis šaldymo kameros atitirpinimas
- Automatinis šaldytuvo atitirpinimas
- Apsipirkimo funkcija greitai nustato norimą šaldytuvo temperatūrą
- Greitojo užšaldymo funkcija ir automatinis įprastų nuostatų sugrąžinimas
- Šaldytuvo apšvietimas: Vidaus LED šviesos, Šoninis
- Šaldytuvo lentynos: 3 pilno pločio, Metal
- Kiaušinių padėklas: 2vnt, 8 kiaušiniams
- Šaldiklio stalčiai: 2 pilno pločio + 1 pusės gylio, Permatoma plastmasė
- Šaldytuvo stalčiai: 1 pilno pločio, 1 Pull Out Drawer
- Specialūs šaldytuvo stalčiai: Metal
- Skyrius su stalčiais, kuriuose palaikoma 0° C temperatūra: No
- Durų vyrių vieta: Dešinėje ir reversinis
- Prietaiso kojelės: reguliuojamos
- Šaldytuvo su šaldikliu spalva / dizainas: baltas stiklas

Gaminio techninės savybės

Durų kiekis	2
Spalva	baltas stiklas
Valdymo skydelio vieta	Viduje
Valdymo tipas	Touch electronic control
Šaldymo technologija (šaldiklis)	„TwinTech“
Greitas atšaldymas	Yra
Triukšmas, dB(A)	42
Aukštis, mm	2010
Plotis, mm	595
Gylis, mm	662
Kompresorių skaičius	1
Dažnis	50
Įtampa, V	220-240
Galingumas, W	162
Maitinimo laido ilgis, m	2.5
Metinis energijos suvartojimas, kWh	250
ELNE20	E
Lentynos pieno produktams	1 pilno pločio, skaidri, Su apdaila
Durelių lentynos	Nėra, Nėra, Nėra, Nėra
Dėklai kiaušiniams	2vnt, 8 kiaušiniams
Butelių lentynėlė	1 pilno pločio, Su apdaila
Ledukų gamyba	Nėra
Svoris (neto), kg	73.5

PSGBRF200DE0000D

