




3000 Static low frost montuojamas šaldytuvas - šaldiklis 176.9 cm A+

## Gaminio privalumai ir ypatybės



- Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais
- Ventiliatorius cirkuliuoja orą, kad temperatūra visame šaldytuve būtų tolygi
- Sparčiojo užšaldymo funkcija
- Šaldiklis su „Frostmatic“ funkcija greitam užšaldymui
- Specialūs šaldytuvo stalčiai: No Trims
- Ypač tylus: tik 36 dB
- Vidaus LED apšvietimas
- Kiaušinių padėklas: 2vnt, 6 kiaušiniams
- Garsinis signalas jei durelės neuždarytos
- „Flexi-Space“: nuimamos stiklinės lentynos šaldiklio skyriuje

## Technologija „LowFrost“ padeda lengviau atitirpinti šaldiklį ir suteikia galimybę tą daryti rečiau

Efektvus šaldytuvas-šaldiklis su pažangia technologija „Low Frost“, kuri palengvina atitirpinimą ir suteikia galimybę tai daryti rečiau dėl paslėptų šaldymo elementų, kurie sumažina šerkšno kaupimąsi.



## LED lemputės apšviečia kiekvieną kampelį

Viduje įmontuotos LED lemputės sukuria švelnią šviesą, kuri tolygiai apšviečia visą erdvę. Be to, LED lemputės yra mažesnės ir labiau taupančios elektros energiją nei standartinės – tvaresnis pasirinkimas.

## Gaminio techninės savybės

Prietaiso matmenys AxPxG, (mm)	1769x556x549	Aukštis	170 - 179 cm
Montavimo matmenys AxPxG, (mm)	1780x560x550	Triukšmas, dB(A)	36
Durų vyriai	Dešinėje ir reversinis	„CustomFlex™“ lentynėlės	Nėra
Maitinimo laido ilgis, m	2.4	Ventiliatorius	Nėra
Įtampa, V	230-240	Energijos efektyvumo klasė	F
Galingumas, W	140		
Klimato klasė	SN-N-ST-T		
Minimali aplinkos temperatūra, °C	10		
ELNE20	F		
Metinis energijos suvartojimas, kWh	273		
Tūris, l	189		
Talpa, l	72		
Kompresorių skaičius	1		
Šaldymo technologija (šaldiklis)	„LowFrost“		
Termostatų skaičius	1		
Greitas atšaldymas	Nėra		
Greitas užšaldymas	Frostmatic		
Valdymo tipas	Liečiamas, elektroninis valdymas		
Šalgymo pajėgumas, kg/24h	3.9		
RisTE20	13.7		
Bar kodas	7332543754489		
Produkto pavadinimas	Montuojamas Šaldytuvas su šaldikliu 5000 serija „LowFrost“ 177 cm		
Product Partner Code	Viskas atidaryta		
Plotis	55 cm		

